

FICHA TÉCNICA

MASILLA SELLANTE



RENDIMIENTO APROXIMADO

1.3 - 1.5 g/m³

El valor puede cambiar según el formato empleado y la separación entre las juntas.

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Masilla Sellante FLEXI ZINC, de alta calidad y excelente adherencia, resistente a la intemperie y la humedad.

2. USO

Este producto sella en Fibrocemento, concreto, madera, lámina de zinc, vidrio, hierro o ladrillo, en interior o exterior. Ideal para masillar amarras, puertas, ventanas y grietas.

3. VENTAJAS

- 🔧 Uso interior y exterior.
- 🔧 Gran facilidad de manejo y aplicación.
- 🔧 Fácil de limpiar. Bajo Olor.
- 🔧 Producto base agua.
- 🔧 Material de alto rendimiento con buenas propiedades mecánicas y excelente adherencia.
- 🔧 Térmico no concentra la humedad, ni el calor.
- 🔧 Producto amigable con el medio ambiente.
- 🔧 Una vez usado puede ser almacenado, solamente sellando muy bien la tapa, para que no entre aire.

NOTA: Valores promedios típicos para el producto pueden presentar variaciones.

El desempeño del producto dependerá de los métodos de instalación y las condiciones de la obra.

4. PRESENTACIÓN MASILLA SELLANTE FLEXI ZINC

Se presenta en 1/4, 1/8, 1/16 y 1/2, en color gris.

Se debe almacenar bajo techo, en un lugar fresco y ventilado, estibado, separado del piso y de las paredes. El producto presenta 12 meses de vigencia a partir de su fabricación, conservado en zonas secas y en su empaque original.

5. PROPIEDADES

Consistencia	Pastosa
Ph de la mezcla	9 Aprox.
Secado al Tacto	20 a 30 min.
Secado Final	>48 Horas
Tiempo para pintar con base agua o aceite	>48 Horas
Color	Gris
Tiempo en aplicación	15°C a 45°C

Nota: la información de esta Ficha Técnica, esta presente a cambios sin previo aviso



Km. 2 Vía Neiva - Palermo - Neiva H.
Cels: 315 558 5503 - 318 520 5208

Email: ventas@hune.com.co
www.hune.com.co

FICHA TÉCNICA MASILLA SELLANTE

Página 2 de 3



6. RENDIMIENTO APROXIMADO

Presentación 1/32 (125 Gramos)	Relleno de 83 cm3 Aproximadamente
--	---

* Los valores presentados en la tabla son referencia de rendimiento, no representan una medida exacta, ya que éste depende de la preparación, consistencia y modo de aplicación.

7. PRECAUCIONES Y LIMITACIONES

- ★ Asegúrese de que la superficie se encuentre limpia y seca, libre de polvo, grasa, aceite, pintura, adhesivos o cualquier impureza que afecta el óptimo funcionamiento del producto.
- ★ Aplique la cantidad de producto que considere necesaria hasta conseguir el acabado deseado.
- ★ La masilla alcanza su máximo desempeño a los 2 días de aplicada.
- ★ El rendimiento de la masilla depende de la porosidad del sustrato, las pérdidas por aplicación y la experiencia del aplicador.
- ★ Elimine el exceso de masilla con un trapo húmedo antes de que tome forma el material.
- ★ El secado del producto depende del espesor de la capa, la humedad del ambiente, el sustrato y la temperatura de aplicación, en este caso si es inferior a 15°C al secado es mas lento.
- ★ Proteja el producto después de su aplicación, inundaciones y exceso de fluidos (como: agua, aceite, detergentes líquidos, ácidos, entre otros), hasta que el material aplicado cumpla un tiempo mayor a 4 horas. No protegerlo puede perjudicar la adherencia del material provocando desprendimientos y fisuras.
- ★ No aplique el producto en áreas o sustratos altamente alcalinos y/o ácidos.
- ★ No aplique el producto sobre superficies con filtraciones o humedades permanentes, esto afecta la adherencia y dureza del producto.
- ★ El resultado final depende de la experiencia y habilidad del aplicador.

- ★ No adultere el producto con otro materiales, esto puede afectar la calidad del mismo.
- ★ Use recipiente, herramientas y agua limpia para que no afecte el producto.

8. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie y el ambiente de aplicación debe estar entre (15°C -45°C).

El área de aplicación debe encontrarse sólida y firme, libre de fisuras activas y partes sueltas; sin polvo, grasa, aceite, residuos de estuco, pintura, lechada de cemento, desmoldantes, selladores de hormigón, agentes de curado y otros materiales nocivos para la adherencia del producto.

Cure previamente las losas de concreto nuevo durante 28 días antes de la aplicación del producto.

9. APLICACIÓN DEL PRODUCTO



Agite el producto



Limpie la superficie



Aplique el producto y deje secar

FICHA TÉCNICA **MASILLA SELLANTE**



Página 3 de 3

10. MEDIDAS DE SEGURIDAD

- ★ Este producto no es toxico.
- ★ Evite el contacto directo del producto en la piel y los ojos.
- ★ No manipule en áreas cerradas.
- ★ Manténgase fuera del alcance de los niños.
- ★ Se recomienda emplear todas las protecciones necesarias para su manipulación, como tapa bocas, guantes, mangas protectoras, camisa y gafas.
- ★ Los desechos del producto deben disponerse en rellenos sanitarios controlados.
- ★ El empaque del producto es un residuo reciclable.

11. NOTA

La información suministrada en este documento corresponde a datos, experiencias y guías técnicas características de los productos **MASILLA SELLANTE**, y no garantiza el correcto uso por parte del cliente. El usuario cuenta con la responsabilidad de determinar la idoneidad del producto para los fines deseados, y asumir todos los riesgos y consecuencias que lo relacionen con su uso, **MASILLA SELLANTE FLEXI ZINC** no se hace responsable por daños incidentales o consiguientes. Esta ficha técnica o cualquier recomendación escrita o asesoría prestada, no puede deducir garantía alguna respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto para una finalidad específica, así como una responsabilidad alguna que surja de cualquier relación legal, ya que el producto no está sujeto a control directo de **MASILLA SELLANTE**.



Km. 2 Vía Neiva - Palermo - Neiva H.
Cels: 315 558 5503 - 318 520 5208

Email: ventas@hune.com.co
www.hune.com.co